



## ESPECIFICACIONES

|                                    |                                       |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Línea de Producto</b>           | Studio Piso flotante                  | <b>Acabado</b>                     | Sistema de poliuretano mejorado |
| <b>Construcción</b>                | Compuesto de polímero de piedra (SPC) | <b>Instalación</b>                 | Flotante                        |
| <b>Espesor de Capa de Desgaste</b> | 12 Mil ScratchGuard                   | <b>Sistema de clip</b>             | RapidLock                       |
| <b>Realce</b>                      | Textura de madera natural             | <b>Contrapiso</b>                  | Reductor de sonido              |
| <b>Borde</b>                       | Borde cuadrado                        | <b>Propiedades de sonido</b>       | STC 61   IIC 66                 |
| <b>Espesor Total</b>               | 5mm (0.2")                            | <b>Resistencia a las bacterias</b> | Estándar                        |
| <b>Dimensión Nominal</b>           | 7" ancho x 48" largo                  | <b>Tamaño (métrico)</b>            | 177.8mm x 1219.2mm              |

## EMBALAJE

|                                    |              |  |            |
|------------------------------------|--------------|--|------------|
| <b>Piezas por Caja</b>             | 10           | <b>Cajas por envase</b>                | 1100       |
| <b>Pies Cuadrados por Caja</b>     | 23.47 sqft   | <b>Pies cuadrados por contenedor</b>   | 25817 sqft |
| <b>Metros cuadrados por caja</b>   | 2.18 m2      | <b>Metros cuadrados por contenedor</b> | 2398.48 m2 |
| <b>Peso por caja (Imperial)</b>    | 41 lbs       | <b>Peso por contenedor (imperial)</b>  | 45100 lbs  |
| <b>Peso por caja (métrico)</b>     | 19 kg        | <b>Peso por contenedor (métrico)</b>   | 20457 kg   |
| <b>Cajas por Paleta</b>            | 55           | <b>Peso por paleta (imperial)</b>      | 2255 lbs   |
| <b>Pies cuadrados por paleta</b>   | 1290.85 sqft | <b>Peso por paleta (métrico)</b>       | 1023 kg    |
| <b>Metros cuadrados por paleta</b> | 119.92 m2    |  |            |

## PRUEBAS

|                                     |                                  |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Resistencia al deslizamiento</b> | ASTM D2047                       | >0.5 (DRY) |
| <b>Flujo radiante</b>               | ASTM E648                        | Clase I    |
| <b>Densidad de humo</b>             | ASTM E662                        | Aprobado   |
| <b>Carga estática</b>               | ASTM F970                        | Aprobado   |
| <b>Resistencia a la luz</b>         | ASTM F1515                       | Aprobado   |
| <b>Resistencia al calor</b>         | ASTM F1514                       | Aprobado   |
| <b>Resistencia química</b>          | ASTM F925                        | Aprobado   |
| <b>Ftalatos</b>                     | CPSC-CH-C1001-09.3               | Aprobado   |
| <b>Metales pesados</b>              | ASTM F963                        | Aprobado   |
| <b>Formaldehído</b>                 | Pendiente                        | Pendiente  |
| <b>FloorScore Certificado</b>       | California 01350                 | Aprobado   |
| <b>Leed Tanteador</b>               | Eq4.3 Materiales de baja emisión |            |

## GARANTÍA

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Residencial</b>      | 20 Años |
| <b>Comercial ligero</b> | 10 Años |
| <b>Comercial</b>        | Ninguno |

